

ООО «Фирма БАРД»

Инструкция по транспортировке и хранению изделий из оцинкованного и алюминиевого проката с ЛКП и ПВХ

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция, размещённая на сайте www.bard.su в разделе «справочные материалы» является неотъемлемым приложением к договору поставки. Подписание договора или дополнительного соглашения к договору обозначает согласие с условиями прописанными в данной инструкции.

1.2. Настоящая инструкция регламентирует порядок транспортировки, хранения и условия предоставления гарантии на продукцию.

1.3. К продукции с полимерным покрытием (ЛКП) относятся следующие виды изделий:

- Фасадная панель.
- Потолочная панель.
- Потолочные кассеты.
- Профили (стрингера)

1.4. К продукции из оцинкованного проката (без полимерного покрытия) относятся следующие виды изделий:

- Профили (стрингера)
- Комплектующие для потолочных и фасадных систем.

1.5. К продукции с ламинированием ПВХ относятся следующие виды изделий:

- Фасадная панель.
- Потолочная панель.
- Потолочные кассеты

2. Погрузка на автотранспорт и выгрузка (разгрузка)

2.1. Продукция грузится в закрытый автотранспорт, с ровным полом и прочным кузовом, с длиной, не меньшей чем длина упакованного товара. Не допускается погрузка, на какой-либо груз, из-за которого основание будет не ровным, а также возможно смещение этого груза. В кузове транспорта, на поверхности пола и стен кузова не должно быть острых элементов: гвоздей, мусора, наледи и других предметов. Выступающие части кузова должны быть соответствующим образом отделены от продукции пенополистирольными брусками, прокладками из фанеры или картоном

2.2. Размещение продукции

При транспортировке допускается размещение транспортируемой продукции в два и более яруса. Количество ярусов транспортируемой продукции определяется заводом изготовителем в процессе погрузки со склада в транспортное средство и

не подлежит изменению в большую сторону. Под изменениями в большую сторону понимается перекладка товара в высоту водителем, экспедиторами или другими лицами не имеющие к заводу изготовителю отношения, с целью освобождения пространства в кузове транспортного средства. На загруженный товар запрещается укладывать сторонние грузы, которые могут привести к деформации товара! В целях устранения последующих разногласий, при отгрузке производится фотофиксация загруженного в транспортное средство товара.

Перед началом движения вся продукция должна быть зафиксирована чтобы избежать перемещения или смещения продукции в кузове автотранспорта относительно друг друга. Не допускается соприкосновение продукции (пачек с продукцией) с элементами кузова автомобиля или с другой продукцией между собой, во избежание повреждений.

При несоблюдении правил погрузки и размещении товара в автотранспорте, ООО «ФИРМА БАРД» вправе отказать в отпуске товара, без каких-либо санкций со стороны Покупателя.

В случаях, когда клиент готов взять груз с нарушением правил транспортировки, то он берет ответственность на себя за сохранность груза. При этом оформляется соответствующая запись в отгрузочных документах, снимающая всю ответственность с производителя.

2.3. Перевозка продукции

Необходимо избегать резких маневров и кренов груженого автотранспорта, а также выбирать скоростной режим с учетом качества дорожного покрытия (проселочная дорога, ямы, ухабы, выбоины, гравий, асфальт), с целью максимально оградить груз от вибрации и смещения. Рекомендуемая скорость транспортного средства по хорошему шоссе - не более 80 км/час.

3. Хранение

3.1. Панели и профили алюминиевые и оцинкованные для облицовки стен и потолков, и системы крепления к ним, неокрашенные, с лакокрасочным покрытием или ламинированные плёнками ПВХ необходимо хранить в закрытом помещении с низкой влажностью.

4. Хранение продукции с полимерным покрытием

4.1. В ходе хранения продукции с полимерным покрытием и покрытием ПВХ, необходимо исключить: механические повреждения, смещение относительно друг друга (допускается только горизонтальное расположение пачек при хранении), контакт с другими металлами, а также воздействие агрессивных жидкостей и открытого пламени.

4.2. При воздействии климатических факторов, условия хранения должны соответствовать условиям «3» по ГОСТ 15150 (не отапливаемые помещения без прямого воздействия на продукцию солнечных лучей и дождя).

Помещения, должны быть закрытые или другие, исключаящие прямое попадание солнечных лучей и атмосферных осадков, с естественной вентиляцией

без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе. Например, каменные, бетонные, металлические, с теплоизоляцией и другие хранилища, расположенные в любых макроклиматических районах, в том числе в районах с тропическим климатом.

Необходимо избегать попадания влаги в упаковки продукции с полимерным и ПВХ покрытием.

Не допускается проводить рядом с местом хранения Продукции сварочные работы, работы с угловой шлифовальной машинкой-УШМ (болгарка) с абразивным кругом и другие подобные работы.

4.3. Размещение продукции при хранении

Продукция должна быть размещена на ровной горизонтальной поверхности.

4.4. Срок и порядок хранения

4.4.1. Допустимый срок хранения продукции с полимерным покрытием в заводской упаковке-не более двух недель, от момента доставки к месту применения (хранения) и до начала монтажа. При этом должны быть приняты дополнительные меры по исключению образования и накопления конденсата (влаги) внутри пачки.

В противном случае, появившаяся влага будет влиять различными способами на изделие вместе с изменением (перепадом) температуры окружающей среды (в т.ч. низкой температуры и последующем размораживании; высокой температурой и последующем охлаждении и т.п.). Краска (покрытие), в таких случаях, обыкновенно вспучивается или вымачивается (киснет), что в дальнейшем приводит к отслоению защитно-декоративного покрытия.

4.4.2. При хранении пакеты должны быть размещены в один ярус.

Примечание: необходимо учитывать, что гарантийный срок хранения и гарантийный срок эксплуатации - это разные вещи.

4.4.3. Особые условия транспортировки и хранения продукции с оцинкованным покрытием.

При транспортировке и хранении оцинкованных профилей (стрингеров) без дополнительного защитно-декоративного покрытия особое внимание следует уделять исключению возможности попадания внутрь упаковок влаги.

При попадании атмосферной влаги внутрь пакета, в темноте, коррозия цинкового покрытия протекает значительно быстрее, чем на свету, и вызывает его поражение в виде белых пятен и подтеков.

Также, при хранении проката оцинкованного, необходимо избегать контакта с черным металлом, медью и ее сплавами.

5. Действие гарантии:

5.1. Действие гарантии не распространяется на обязательства клиентов перед третьими лицами.

5.2. Дефекты, на которые не распространяется гарантия:

5.2.1. Равномерное изменение цвета, обесцвечивание, изменения в связи с загрязнением.

5.2.2. Коррозии кромки изделий, возникающей в результате обрезки.

5.2.3. Возникновение механических и иных повреждений изделий, возникших вследствие нарушения обязательных условий предоставления гарантии, правил использования, хранения, транспортировки изделий, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

5.2.4. Обнаружение следов нарушения правил эксплуатации: следов ударов и механических повреждений (вмятины, зазубрины, деформация и т.п.).

5.2.5. Повреждения покрытия вследствие воздействия исключительных атмосферных условий (при наличии в воздухе повышенной концентрации химически активных веществ, пыли, песка в больших количествах).

5.2.6. Попадание на изделие едких химических веществ, щелочей, кислот и т.п.